

TECHNISCHE DATEN

BX KISTENSPÜLMASCHINEN

MODELL	BX 230	BX 230 SPECIAL	BX 280	BX 300	BX 400
Anschluss	Elektrisch/Dampf	Elektrisch/Dampf	Elektrisch/Dampf	Elektrisch/Dampf	Elektrisch/Dampf
Maximale Kapazität (Kisten pro Stunde)	230	230	230	300	400
Kapazität bei WKT* 1 Minute	120	120	120	150	200
Einfahrt (BxH) (mm)	510x500	510x500	510x800	510x500	510x500
Abmessungen (mm)	2550x750x1645	2660x750x1645	2300x750x1945	4100x750x1770	4100x750x1770
Spannung	400 Vac3~50Hz	400 Vac3~50Hz	400 Vac3~50Hz	400 Vac3N~50Hz	400 Vac3N~50Hz
Vorspülzone					
Pumpenleistung				1,1 kW	2 kW
Pumpenkapazität				500 l/Min	500 l/Min
Tankinhalt				95	95
Hauptspülzone					
Pumpenleistung	2 kW	2 kW	2,6 kW	2 kW	2 kW
Kapazität der Pumpe	650 l/Min	650 l/Min	700 l/Min	650 l/Min	650 l/Min
Tankinhalt	110 l	110 l	110 l	110 l	110 l
Leistung des Heizelements (kW-kg/h)	12/19	12/19	12/19	12/25	12/25
Nachspülzone					
Wasserverbrauch bei 2 bar**	280 l/h	280 l/h	320 l/h	365 l/h	560 l/h
Leistung des Heizelements des Boilers	2x12 kW/26 kg/h	2x12 kW/26 kg/h	2x12 kW/26 kg/h	2x14 kW/36 kg/h	2x14 kW/43 kg/h
Kapazität des Boilers (Liter)	2x10 / 14	2x10 / 14	2x10 / 14	2x10 / 14	2x10 / 14
Leistung des Antriebsmotors	0,22 kW	0,22 kW	0,22 kW	0,22 kW	0,22 kW
Gesamtleistung (kW-kg/h)	38 / 2-45	38 / 2-45	39 / 3-45	44 / 3-61	44 / 3-68
OPTIONEN					
Trockenzone					
Leistung des Ventilators	0,75 kW			1,1 kW	1,1 kW
Kapazität m3/h	1000/1400/2300			1000/1400/2300	1000/1400/2300
Leistung des Heizelements	6/12/18 kW			6/12/18 kW	6/12/18 kW
Wrasenabsaugung					
Absauggebläse	0,18 kW		0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW
Kapazität m3/h	480		480	480	480
Reinigerdosierung	■	■	■	■	■
Geschwindigkeitsregler	■		■	■	■
Autotimer	■		■	■	■
Stärkere Pumpe	■	■	■	■	■
DVGW-Ventil	■	■	■	■	■
Zusätzlicher Boiler			■	■	■

* WKT = Waschkontaktzeit

** Zufuhr 50° C