

TECHNISCHE DATEN CX KISTENSPÜLMASCHINEN

MODELL	CX 500	CX 750	CX 1000	CX 500 Dampf	CX 750 Dampf	CX 1000 Dampf
Anschlusswert (warmes Wasser) 55°C	35,42 kW	39,42 kW	56,42 kW	2,42 kW	4,42 kW	6,42 kW
Durchschnittlicher Verbrauch (warmes Wasser) 55°C	25,1 kW	31,5 kW	49,9 kW	52 kg/Stunde	57 kg/Stunde	81 kg/Stunde
Anschlusswert (kaltes Wasser) 10°C	49,42 kW	60,42 kW	82,42 kW	2,42 kW	4,42 kW	6,42 kW
Durchschnittlicher Verbrauch (kaltes Wasser) 10°C	39,7 kW	53,3 kW	78,9 kW	76,9 kg/Stunde	91,6 kg/Stunde	124,4 kg/Stunde
Maximale Kapazität (Kisten pro Stunde)	500	750	1000	500	750	1000
Kapazität bei WKT* 1 Minute	240	360	500	240	360	500
Einfahrt (BxH) (mm)	710x450	710x450	710x450	710x450	710x450	710x450
Abmessungen (mm)	4900x940x1770	5800x940x1770	6700x940x1770	4900x940x1770	5800x940x1770	6700x940x1770
Wasserverbrauch (Zuleitung 50°C) l/Min	250	375	500	250	375	500
Antriebsmotor	0,22 kW	0,22 kW	0,22 kW	0,22 kW	0,22 kW	0,22 kW
Vorspülzone						
Pumpenleistung		2 kW	2 kW		2 kW	2 kW
Kapazität Hochleistungspumpe		400 l/Min	400 l/Min		400 l/Min	400 l/Min
Tankinhalt		110 l	110 l		110 l	110 l
Hauptspülzone 900 mm						
Pumpenleistung			2 kW			2 kW
Kapazität Hochleistungspumpe			700 l/Min			700 l/Min
Tankinhalt			110 l			110 l
Leistung des Heizelements			14 kW			23 kg/Stunde
Hauptspülzone 1300 mm						
Pumpenleistung	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Kapazität Hochleistungspumpe	700 l/Min	700 l/Min	700 l/Min	700 l/Min	700 l/Min	700 l/Min
Tankinhalt	110	110	110	110	110	110
Leistung des Heizelements	14 kW	14 kW	14 kW	23 kg/Stunde	23 kg/Stunde	23 kg/Stunde
Doppelte Nachspülung						
Für Nachspülung						
Pumpenleistung	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW
Kapazität	120 l/Min	120 l/Min	120 l/Min	120 l/Min	120 l/Min	120 l/Min
Tankinhalt	12 l	12 l	12 l	12 l	12 l	12 l
Nachspülung						
Wasserverbrauch	250 l/Stunde	375 l/Stunde	500 l/Stunde	250 l/Stunde	375 l/Stunde	500 l/Stunde
Boilerkapazität	2 x 10 l	2 x 10 l	2 x 10 l	20 l	20 l	20 l
Leistung des Heizelements	18 kW	21 kW	24 kW	29 kg/Stunde	34 kg/Stunde	39 kg/Stunde
Leistung des/der zusätzlichen Boiler(s) Kaltwasser	15 kW	21 kW	26 kW			
OPTIONEN						
Trockenzone	CX 500	CX 750	CX 1000	CX 500 Dampf	CX 750 Dampf	CX 1000 Dampf
Länge	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Leistung des Ventilators	1	1	1	1	1	1
Kapazität m3/h	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Leistung des Heizelements	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
Leistung der Turbine	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Wrasenabsaugung						
Absauggebläse	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW
Kapazität m3/h	400	400	400	400	400	400
Wärmetauscher						
Absauggebläse	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW
Kapazität	400	400	400	400	400	400
Zusätzliche Vorspülzone	■	■	■	■	■	■
Turbo-Gebläse	■	■	■	■	■	■
Thermische & akustische Isolierung	■	■	■	■	■	■
Isolierung der Tanks	■	■	■	■	■	■
Autotimer	■	■	■	■	■	■
HACCP	■	■	■	■	■	■
DVGW-Ventil	■	■	■	■	■	■
Verlängerung der Einfahrt	■	■	■	■	■	■
Zusätzlicher Boiler	■	■	■	■	■	■
Stärkere Pumpe	■	■	■	■	■	■
Drehzahlvariabler Antrieb	■	■	■	■	■	■

* WKT = Waschkontaktzeit