

TECHNISCHE DATEN

GRANULAT-TOPFSPÜLMASCHINEN

DR 900GR UND DR 1000GR

	DR 900GR	DR 1000GR
Temperatur des Zufuhrwassers (°C)	55	10
Körbe pro Stunde (Anzahl)	15/10/7/6/5/4	15/10/7/6/5/4
Spülzyklen (min.)	4/6/8/10/12/15	4/6/8/10/12/15
Elektrischer Anschluss	400 V 3N ~ 50 Hz	400 V 3N ~ 50 Hz
Waschpumpe (kW)	3	3
Nachspülpumpe (kW)	0,2	0,2
Boiler des Heizelements (kW)	9	9
Tank des Heizelements (kW)	9	9
Electrische Gesamtanschluss (kW)	12,2	12,2
Tankkapazität (Liter)	103	120
Boilerinhalt (Liter)	20	15
Wasserverbrauch (Liter)	4,4	5,5
Abmessungen der Körbe (mm)	Ø750x240	Ø 850x240
Nutzbare Türhöhe (mm)	650	850
Maximale Behälterhöhe (mm)	635	830
Wasserdruck (bar)	2,5 - 5,0	2,5 - 5,0
Dosiergerät für Nachspülmittel	Standard	Standard
Dosiergerät für Spülmittel	optional	optional