

RHIMA QX BANDSPÜLMASCHINEN

ABBILDUNGEN

Der spezielle Entwurf der Finger bei den Standardbändern sorgt für den besten Stand jedes einzelnen Geschirrteils in Bezug auf das Spritzbild in der Wasch- und Nachspülzone, sowie der Luftströmung in der Trockenzone. Einige Beispiele:



Standardband mit Tellern und Gläsern.



Standardband mit Tablett und Küchenutensilien.



Es sind jedoch auch spezielle Bänder zum Beispiel für Thermotablets (in unterschiedlichen Dicken) verfügbar.



Auch flache Bänder zum Abwaschen von Kisten, Töpfen und Containern sind lieferbar.



Doppelwandige isolierte „counter-balanced“ Türen, mit einem Schutz gegen Zufallen.




Einfahrtzone mit gesicherter Tür und einfach zu reinigenden Oberflächen-
filtern.



Oberhalb des Wasserstands in den Waschtanks sind einfach zu entfernende Schmutzsiebe aus Edelstahl montiert.



Standardmäßig doppelwandig, thermische und akustische Isolierung auf Anfrage erhältlich.



Abgerundete Finger, sodass das Wasser leichter abläuft und kein Wasser darauf zurückbleibt. Die Finger sind aus einem stabilen Material hergestellt und gegen den Einfluss von Chemikalien und Wärme beständig.



Die Wascharme haben einen Bajonetverschluss und können daher schnell und einfach herausgenommen werden. Die Düsenöffnungen sind selbstreinigend. Der Ober- und Unterdruck der Wascharme ist einstellbar.



Nachspülunterbrecher mit Taster aus synthetischem Material. Beugt Schäden am empfindlichsten Porzellan vor.



Turbo-Gebläse zum abblasen des Waschguts von seitlich und von unten.



Außenliegende Steigrohre für eine bessere Hygiene in der Maschine. Waschsysteme mit seitlichen Waschrohren.



Die oberen Ausblasöffnungen des Trockentunnels wurden unter einem Winkel angebracht, um das Entfernen von Wasser von allen Arten von Oberflächen zu optimieren.



Optionale Turbo-Gebläse. Durch diese Gebläse bleibt auf der Oberfläche des Geschirrs nur ein vernachlässigbar geringer Prozentsatz an Feuchtigkeit zurück.



Zentral angebrachte Ablaufstelle bei allen Modellen, um die Installation zu vereinfachen und damit Zeit und Kosten zu sparen.



AISI 316 Waschtanks, mit abgerundeten Ecken für eine perfekte Hygiene. Das Überlaufrohr gewährleistet, dass der Tank komplett entleert werden kann.



Optionaler Wrasenkondensator. Wird empfohlen, wenn die Maschine in einem Raum mit wenig Lüftung aufgestellt wird.



AISI 316 Edelstahlboiler, komplett isoliert, um Wärmeverluste zu minimieren.



Selbstentleerende vertikale Waschpumpen mit großer Kapazität.



Optionale Trockenzone mit freier Ansaugung. Wird bei kleineren Modellen empfohlen.



Rundum geschweißt (d. h., nicht tiefgezogen) für eine optimale Hygiene. Besonders tiefer Tank, speziell entworfen um Wärmeverluste vorzubeugen und eine hohe Temperatur bei der doppelten Nachspülung zu garantieren.



Die Maschine ist standardmäßig mit zwei Transportgeschwindigkeiten ausgerüstet und mit einer Rutschkupplung gesichert. Gegen Aufpreis kann ein Frequenzregler für das Förderband geliefert werden, mit dem die Bandgeschwindigkeit konform den Wünschen des Benutzers eingestellt werden kann.