

TECHNISCHE DATEN

FX BANDSPÜLMASCHINEN

MODELL	FX 250 E/S*	FX 380 E/S*	FX 420 E/S*	FX 540 E/S*	FX 600 E/S*	FX 680 E/S*	FX 780 E/S*	FX 900 E/S*
Teller/Stunde	2400/3710	2700/4080	3200/4820	4200/6360	4500/6800	5400/8160	600/9070	6600/10.000
Bandgeschwindigkeit m/min	0,8/1,23	0,9/1,35	1/1,6	1,4/2,15	1,45/2,25	1,75/2,7	1,95/3	2,15/3,3
Gewicht kg	790	890	950	1050	1140	1280	1330	1440
Abmessungen mm	4500x950 x1770	5100x950 x1770	5400x950 x1770	6000x950 x1770	6300x950 x1770	7300x950 x1770	7600x950 x1770	8200x950 x1770
Abmessungen (Türen geöffnet) mm	4500x950 x2200	5100x950 x2200	5400x950 x2200	6000x950 x2200	6300x950 x2200	7300x950 x2200	7600x950 x2200	8200x950 x2200
Nutzbare Breite mm	710	710	710	710	710	710	710	710
Nutzbare Höhe mm	450	450	450	450	450	450	450	450
Spannung (V)	400	400	400	400	400	400	400	400
Vorspülpumpe kW	-	1,15	2,18	1,15	2,18	1,15	2,18	1,15
Pumpenkapazität l/Min	-	400	700	400	700	400	700	400
Tankinhalt l	-	70	110	70	110	70	110	70
Erste Waschzone								
Waschpumpe kW	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
Pumpenkapazität l/Min	700	700	700	700	700	700	700	700
Tankinhalt l	110	110	110	110	110	110	110	110
Tankheizung kW	14/0	14/0	14/0	12/0	12/0	12/0	12/0	12/0
Tankheizung kg/h	0/23	0/23	0/23	0/20	0/20	0/20	0/20	0/20
Zweite Waschzone								
Waschpumpe kW	-	-	-	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
Pumpenkapazität l/Min	-	-	-	700	700	700	700	700
Tankinhalt l	-	-	-	110	110	110	110	110
Tankheizung kW	-	-	-	14/0	14/0	12/0	12/0	12/0
Tankheizung kg/h	-	-	-	0/23	0/23	0/20	0/20	0/20
Dritte Waschzone								
Waschpumpe kW	-	-	-	-	-	2	2	2
Pumpenkapazität l/Min	-	-	-	-	-	700	700	700
Tankinhalt l	-	-	-	-	-	110	110	110
Tankheizung kW	-	-	-	-	-	14/0	14/0	12/0
Tankheizung kg/h	-	-	-	-	-	0/23	0/23	0/20
Vierte Waschzone								
Waschpumpe kW	-	-	-	-	-	-	-	2
Pumpenkapazität l/Min	-	-	-	-	-	-	-	700
Tankinhalt l	-	-	-	-	-	-	-	110
Tankheizung kW	-	-	-	-	-	-	-	14/0
Tankheizung kg/h	-	-	-	-	-	-	-	0/23
Nachspülung								
Wasserbedarf pro Spülzyklus** l/h	285	380	420	450	560	590	640	690
Heizelement des Boilers kW	15/0	18/0	21/0	24/0	26/0	27/0	30/0	33/0
Heizelement des Boilers kg/h	0/25	0/29	0/34	0/39	0/43	0/44	0/49	0/54
Boilerkapazität l	10x2-20x1	10x2-20x1	10x2-20x1	10x2-20x1	10x2-20x1	10x3-20x1	10x3-20x1	10x3-20x1
Doppelte Nachspülung								
Tankinhalt l	12	12	12	12	12	12	12	12
Pumpe kW	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Pumpenkapazität l/Min	120	120	120	120	120	120	120	120
Antriebsmotor kW	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Wasserdruck	150÷600	150÷600	150÷600	150÷600	150÷600	150÷600	150÷600	150÷600

* Alle Versionen sind elektrisch (E) und mit Dampf (S) lieferbar .

** 100 kPa - 10°F und Temperatur des zugeführten Wassers 55°C.