

RHIMA ICS+ KORBTRANSPORTMASCHINEN

ABBILDUNGEN



Alle Maschinen verfügen über eine doppelte Nachspülung, durch die Sie Wasser sparen.



Die leichten Wascharme können zum Reinigen ganz einfach abgenommen werden.



Selbstentleerende Pumpen steigern die Hygiene bei der Reinigung der Maschine.



Alle Tanks enthalten große, einfach handtierbare und zugängliche Siebe. Große Siebkasten verlängern die Reinigungsintervalle.



Zum Reinigen der Wascharme können Sie ganz einfach die Schnellverriegelung lösen. Es brauchen weiter keine Teile auseinander genommen zu werden.



Die Rückwand ist glatt und besteht aus einem Stück. Alle Wasseranschlüsse befinden sich an der Oberseite. Da alle Kundendienst- und Wartungsarbeiten an der Vorderseite stattfinden, kann die Maschine an der Wand aufgestellt werden.



Die effizienteste Wärmerückgewinnungsanlage auf dem Markt ist leicht zu reinigen. Eine regelmäßige Reinigung garantiert die beste Kapazität bei der Wärmerückgewinnung.



Die Vorspülmaschine enthält ein großes Sieb, das einfach zu entfernen und zu reinigen ist, sogar während der Spülvorgang weiterläuft.



Die Türen können ganz einfach abgenommen werden, indem die Verriegelung nach innen gedrückt wird. So lassen sich die Rückseite der Tür und die Türführungsleisten problemlos reinigen. Die Türen sind „counter balanced“ und bleiben in jeder Stellung stehen.



Alle Tanks werden mit einem Hebel entleert. Alle unteren Ventile und auch das Überlaufrohr werden automatisch geschlossen, wenn die Tür in der Spülzone geschlossen wird.



Dank der hohen Fußbodenfreiheit kann ganz einfach unter der Maschine gereinigt werden. Der Ablauf befindet sich außerhalb des Grundrisses der Maschine und ist dadurch bei der Pflege des Fußbodens nicht im Weg.