

# RHIMA VORSPÜLMASCHINE PRM-6/7 GREEN



Verbindungsplatte



Besonders tiefe Filter

## TECHNISCHE DATEN

MODELL	PRM-6 GREEN	PRM-7 GREEN
Waspumpe (kW)	0,9	0,9
Tankinhalt (Liter)	45	45
Gewicht, Maschine im Betrieb (kg)	130	150
Schutz gegen Spritzwasser (IP)	45	45
<b>Kapazität und Gebrauchsdaten</b>		
Gesamtzeit Vorspülgang (Minuten)	0,5	0,5
Kapazität, max. (Körbe/Stunde)	60	60
Schallpegel * (dB(A))	64	64
* Gemessen in einer Entfernung von 1 Meter zur Maschine		
<b>Anschluss der Maschine</b>		
Anschlusswert (kW)	0,9	0,9
Sicherung 400 V 3N ~ (A) *	10	10
*Andere Spannungen auf Anfrage		
<b>Anschluss von Wasser, Ablauf und Lüftung</b>		
Ablauf, Rohr (Ø mm)	50	50
Wasserdruck Kaltwasser Haubenzyylinder, Druck (kPa) *	300	300
Wasserkapazität Kaltwasser Haubenzyylinder, Durchfluss (Liter/Minute)*	20	20
Ablauf (Fußboden) Kapazität (Liter/Sekunde)	3	3
Empfohlener Luftwechsel des Spülraums (m <sup>2</sup> /h)	200	200
* Bei einem niedrigeren Druck muss die Maschine mit einer Drucksteigerungspumpe zum Nachspülen ausgestattet werden (Option).		
<b>Abmessungen und Gewicht beim Transport</b>		
Abmessungen* B x T x H (mm)	765 x 710 x 1560	765x805x1650
Gewicht (kg) *	100	105
* inklusive Verpackung		