

TECHNISCHE DATEN

WD KORBTRANSPORTMASCHINEN

MODEL	WD 151E	WD 211E	WD 241E	WD 331E	WD-421E
Länge (mm)	1655	2255	2555	3455	4355
Breite in mm	697	697	697	697	697
Höhe (mm), Türen geschlossen	1395/1675	1395/1675	1395/1675	1395/1675	1395/1675
Höhe (mm), Haube geöffnet	1950	1950	1950	1950	1950
Kapazität (Körbe/h)	120	150	160	210	210
Korbabmessungen (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500x500
Oberflächentemperatur (°C)	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C
Geräuschemission dB(A)	68	68	68	68	68
Gewicht ohne Verpackung (kg)	370	455	485	605	725
Gewicht Verpackung (kg)	30	55	65	75	85
Kühlfläche Wärmerückgewinnung (m²)	25	25	25	25	25
Lüfter Wärmerückgewinnung, Kapazität (m³/h)	200	200	200	200	200
Empfohlene Raumbelüftung (m³/h)	1000	1200	1200	1400	1600
Tankinhalt Vorspülzone (l)	-	51	77	77	77
Tankinhalt Hauptspülzone (l)	100	100	100	2x100	3x100
Tankinhalt Nachspülzone (l)	6	6	6	6	6
Tankinhalt gesamt (l)	106	157	183	283	383
Nachspülwassermenge (l/Korb)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Pumpe Vorspülzone (kW)	-	1,5	1,5	1,5	1,5
Pumpe Hauptspülzone (kW)	1,5	1,5	1,5	2x1,5	3x1,5
Pumpe Klarspülung (kW)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Motor Transportband (kW)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Tankheizung Hauptspülzone (kW)	12	12	12	2x9	3x9
Boilerheizung (kW)	2x9	2x12	2x12	2x12	2x12
Anschlusswert (kW)	32,6	40,1	40,1	47,6	58,1
Absicherung 400V 3N~ (A)	50	63	63	80	100