

RHIMA DURCHSCHUBSPÜLMASCHINE WD-6 GREEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|------------|
| Waschpumpe (kW) | 0,9 |
| Boiler (kW) | 9/12*/15** |
| Tankheizung (kW) | 1,8 |
| Tankinhalt (Liter) | 50 |
| Gewicht, gefüllt (kg) | 175 |
| Schutz gegen Spritzwasser (IP) | 45 |

* 12 kW Boiler ist optional

** 15 kW Boiler ist optional

KAPAZITÄT UND GEBRAUCHSDATEN

| | |
|---|----------|
| Gesamtzeit / Spülprogramm 1 (Minuten) | 1,2 ** |
| Gesamtzeit / Spülprogramm 2 (Minuten) | 1,7 ** |
| Gesamtzeit / Spülprogramm 3 (Minuten) | 3,2 ** |
| Kapazität, max. (Körbe/Stunde) | 50 |
| Wasserverbrauch pro Korb (Liter) | 2,5 - 4 |
| Stromverbrauch (kW der Anschlussleistung) | 70 – 90% |
| Schalldruckpegel * (dB(A)) Normaldruck | 61 |

* Gemessen in 1 Meter Entfernung zum Gerät

** Werkseinstellung. Die Spülzeit ist einstellbar.

ANSCHLUSS DER MASCHINE

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Anschlusswert (kW) | 9,9 / 12,9* |
| Sicherungen 400 V 3 N ~ (A) ** | 16 / 25* |

* Mit 12 kW Boiler (Option)

** Andere Spannungen auf Anfrage

ANSCHLUSS VON WASSER, ABLAUF UND LÜFTUNG

| | |
|---|-------|
| Wasserqualität, Härte (°dH) | 0 - 5 |
| Warmwasseranschluss 55°C (Außendurchmesser) | R½" |
| Kaltwasseranschluss 5-12°C * (Außendurchmesser) | R½" |
| Ablauf, Rohr (Ø mm) | 50 |
| Ablauf (Fußboden) Kapazität (Liter/Sekunde) | 3 |
| Wasserkapazität, Druck (kPa) ** | 180 |
| Wasserkapazität, Durchfluss (Liter/Minute) | 18 |
| Wasserdruck Kaltwasser Haubenzyylinder, Druck (kPa) ** | 300 |
| Wasserkapazität Kaltwasser Haubenheber, Durchfluss (Liter/Minute) | 20 |
| Erwünschte minimale Lüftung des Raums (m³/Stunde) | 600 |

* Empfehlung: Nur gemeinsam mit 12 kW Boiler verwenden

** Bei einem niedrigeren Druck muss die Maschine mit einer Drucksteigerungspumpe zum Nachspülen ausgestattet werden (Option)

ABMESSUNGEN

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Abmessung B x T x H (mm) | 600 x 657 x 1430/1880 |
| Durchschubhöhe (mm) | 405 |

ABMESSUNGEN UND GEWICHT BEIM TRANSPORT

| | |
|--------------------------|------------------|
| Abmessung B x T x H (mm) | 765 x 710 x 1560 |
| Gewicht (kg) * | 115 |

* inklusive Verpackung