

RHIMA DURCHSCHUBSPÜLMASCHINE WD-7 GREEN

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

Waschpumpe (kW)	1,1
Boiler (kW)	9/12*/15**
Tankheizung (kW)	1,8
Tankinhalt (Liter)	50
Gewicht, gefüllt (kg)	190
Schutz gegen Spritzwasser (IP)	45

* 12 kW Boiler ist optional

** 15 kW Boiler ist optional

KAPAZITÄT UND GEBRAUCHSDATEN

Gesamtzeit / Spülprogramm 1 (Minuten)	1,2 **
Gesamtzeit / Spülprogramm 2 (Minuten)	1,7 **
Gesamtzeit / Spülprogramm 3 (Minuten)	3,2 **
Kapazität, max. (Körbe/Stunde)	50
Wasserverbrauch pro Korb (Liter)	2,5 – 4
Stromverbrauch (kW der Anschlussleistung)	70 – 90%
Schalldruckpegel * (dB(A)) Normaldruck	64

* Gemessen in einer Entfernung von 1 Meter zur Maschine

** Werkseinstellung. Die Spülzeit ist einstellbar.

ANSCHLUSS DER MASCHINE

Anschlusswert (kW)	10,1 / 13,1*
Sicherung 400 V 3N ~ (A) **	16 / 25

* Mit 12 kW Boiler (Option)

** Andere Spannung auf Anfrage

ANSCHLUSS VON WASSER, ABLAUF UND LÜFTUNG

Wasserqualität, Härte (°dH)	0-5
Warmwasseranschluss 55°C (Außendurchmesser)	R½"
Kaltwasseranschluss 5-12°C * (Außendurchmesser)	R½"
Ablauf, Rohr (Ø mm)	50
Ablauf (Fußboden) Kapazität (Liter/Sekunde)	3
Wasserkapazität, Druck (kPa) **	180
Wasserkapazität, Durchfluss (Liter/Minute)	18
Wasserdruck Kaltwasser Haubenzyylinder, Druck (kPa) **	300
Wasserdruck Kaltwasser Haubenzyylinder, Durchfluss (Liter/Minute)	20
Erwünschte minimale Lüftung des Raums (m³/Stunde)	600

* Empfehlung: nur gemeinsam mit 12 kW Boiler

** Bei einem niedrigeren Druck muss die Maschine mit einer Drucksteigerungspumpe zum Nachspülen ausgestattet werden (Option)

ABMESSUNGEN

Abmessungen B x T x H (mm)	660 x 657 x 1540/2080
Durchschubhöhe (mm)	505

ABMESSUNGEN UND GEWICHT BEIM TRANSPORT

Abmessungen B x T x H (mm)	765 x 805 x 1650
Gewicht (kg) *	125

* inklusive Verpackung