

TECHNISCHE DATEN

GRANULAT-TOPFSPÜLMASCHINEN

WD100 GR

TECHNISCHE DATEN

Max. Oberflächentemp. bei einer Umgebungstemp. von +20 °C 35°C

Schallpegel *	70 dB(A)
Kapazität Kondensationsventilator	300 m3/h
Empfohlener Luftwechsel des Spülraums	900 m3/h
Gesamte Spülzeit Programm P1 **	5 Min.
Gesamte Spülzeit Programm P2 **	8 Min.
Gesamte Spülzeit Programm P3 **	10,3 Min.
Gesamte Spülzeit Programm P4 **	2,3 Min.
Gesamte Spülzeit Programm P5 **	3,8 Min.
Gesamte Spülzeit Programm P6 **	6,8 Min.
Kapazität	8 x 1/1GN /Spülzyklus
Gewicht inklusive Verpackung	555 kg
Füllmenge Granulat	10 Liter (7,2 kg)

* Gemessen in einer Entfernung von 1 Meter zur Maschine.

** Werkseinstellung. Spül- und Nachspülzeit sind einzeln einstellbar.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, ELEKTRISCH BEHEIZTE AUSFÜHRUNG

Granulatpumpe	2 x 2,2 kW
Waschpumpe	2,2 kW
Antriebsmotor für Drehtisch	0,37 kW
Kondensationsventilator	0,12 kW
Motor von Türöffner	2 x 0,09 kW
Tankheizung	12 kW
Gesamte Anschlussleistung	21 kW

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, DAMPF BEHEIZTE AUSFÜHRUNG

Granulatpumpe	2 x 2,2 kW
Waschpumpe	2,2 kW
Antriebsmotor für Drehtisch	0,37 kW
Kondensationsventilator	0,12 kW
Motor von Türöffner	2 x 0,09 kW
Gesamte Anschlussleistung	4,8 kW
Sicherung 400 V 3N~	16 A

DAMPF BEHEIZTE AUSFÜHRUNG 0,5-2,5 BAR

Dampfanschluss (Innengewinde)	R 1 "
Kondensationswasser	R 1/2"
Dampfverbrauch	30 kg/Stunde

WASSERANSCHLÜSSE, WASSERVERBRAUCH

Wasserhärte	2 - 7° dH
Warmwasseranschluss 50 - 70°C (Innengewinde)	R 1/2 "
Kaltwasseranschluss 5 - 12°C (Innengewinde)	R 1/2"
Ablauf Ø	50 mm
Tankinhalt	145 Liter
Kaltwasserverbrauch, Nachspülung	6 Liter/Programm
Wasserdruck	200 kPa, 15 l/Min
Kapazität Ablauf	3 Liter/Sek.

