

TECHNISCHE DATEN FRONTLADER

	MED SPARKLE	DR 50	DR 52E	DR 53E	DR 59	DR 60i	WD-12i
Waschprogramme	8	2	4	3	2	3	3
Waschpumpe (W)	650	650	600	1100	900	1120	2x2200
Wasserverbrauch pro Korb	3,5-7	2,3	2,3	2,6	2,8	2,8	8
Boilerheizung (kW)	6000	4500	6000	9000	6000	9000	12000
Chronothermische Steuerung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anschlusswerte 230V 1N~ (W)	2750	3600	-	-	-	-	-
Anschlusswerte 400V 1N~ (W)	6650	5150	6600	10200	6900	10100	16400
Tankinhalt (l)	10	29	16,5	25	30	30	140
Abmessungen (BxTxH in mm)	600x610x850	590x600x850	600x680x850	600x700x1380	720x735x1445	720x735x1445	1200x770x1850
Abmessungen (BxTxH in mm), geöffnet	n/v	n/v	n/v	n/v	720x735x1880	720x735x1880	1200x770x2395
Einschubhöhe (mm)	340	320	400	450	410	410	600
Gewicht, netto (kg)	-	57	78	95	100	100	355
Korbabmessungen (mm)	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	1040x550
Doppeltes Schmutzfiltersystem	ja	optioneel	standaard	standaard	nein	standaard	standaard
Doppelwandig	ja	Die Tür	ja	ja	nein	ja	ja
Eingebauter Wasserenthärter	nein	optional	optional	nein	nein	nein	nein
Reiniger Dosiereinrichtung	standard	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Klarspülmitteldosierung	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standaad
Verstärktes Boilerelement	nein	optioneel	optioneel	nein	nein	nein	standard
Minimal benötigter Wasserdruck (kPa)	200÷400	200÷400	200÷400	200÷400	200÷400	200÷400	200÷400
Edelstahl Untergestell	optional	optional	optional	n/v	n/v	n/v	n/v
Selbstreinigungsprogramm	ja	nein	ja	ja	nein	ja	ja
Energiespar Boiler	ja	nein	ja	ja	nein	nein	nein
Drucksteigerungspumpe	standard	optional	optional	optional	optional	optional	optional

WD-4 PLUS

Waschprogramme	3
Waschpumpe (W)	750
Wasserverbrauch pro Korb	2 - 4
Boilerheizung (kW)	9000
Chronothermische Steuerung	ja
Anschlusswerte 230V 1N~ (W)	3550
Anschlusswerte 400V 1N~ (W)	4950/7650
Tankinhalt (l)	-
Abmessungen (BxTxH in mm)	598x598x820
Abmessungen (BxTxH in mm), geöffnet	n/v
Einschubhöhe (mm)	330
Gewicht, netto (kg)	95
Korbabmessungen (mm)	500x500
Doppeltes Schmutzfiltersystem	standard
Doppelwandig	ja
Eingebauter Wasserenthärter	nein
Reiniger Dosiereinrichtung	standard
Klarspülmitteldosierung	standard
Verstärktes Boilerelement	standard
Minimal benötigter Wasserdruck (kPa)	200÷400
Edelstahl Untergestell	optional
Selbstreinigungsprogramm	ja
Energiespar Boiler	nein
Drucksteigerungspumpe	standard